



CODICE		ER.MR-03				
DIMENSIONE MORSETTO						
A	B	C	D	E		
34	28	23	48	6		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
2	Uscita Tangenziale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)
4	Uscita Tangenziale (SX)

Questo tipo di morsetteria elettrica viene posizionata all'interno dei box metallici per la connessione elettrica dei cavi in tutti i casi in cui vi siano elevate temperature o particolari esigenze nella direzionabilità delle uscite.

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SC-01				
DIMENSIONE CUSTODIA						
A	B	C	D	E		
20	20	10	42	6		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

Bloccaggio cavo chiuso

Bloccaggio cavo aperto

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SC-04				
DIMENSIONE CUSTODIA						
A	B	C	D	E		
32	32	17	53	8		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SC-10				
DIMENSIONE CUSTODIA						
A	B	C	D	E		
32	28	13	45	10		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SC-11				
DIMENSIONE CUSTODIA						
A	B	C	D	E		
42	42	20	74	8		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SC-17				
DIMENSIONE CUSTODIA						
A	B	C	D	E		
72	55	45	82	11		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

NOTA : La quota "E" si riferisce al diametro esterno massimo ammissibile del cavo di alimentazione (non al suo amperaggio)

CODICE		ER.SP-04			
DIMENSIONE SPINA					
A	B	C	D		
72	46	26	34		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
2	Uscita Tangenziale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)
4	Uscita Tangenziale (SX)

NOTA : Spina tipo standard (piega 90°) a reofori

CODICE		ER.T1			
DIMENSIONE CONNESSIONE					
A	B	C	D		
38	16	26	45°		

DIREZIONE USCITE ELETTRICHE	
1	Uscita Assiale (DX)
3	Uscita Assiale (SX)

NOTA : Connessione cavi (sezione massima mm² 1x3) con saltatura a tenuta stagna per riscaldatori a fascia con isolamento in mica